

NK125

FICHA TÉCNICA

MOTOR	CGR 4T OHV
CILINDRAJE	124 C.C
POTENCIA	10.34 HP @ 8000 RPM
TORQUE MAX	9.3 NM @ 7000 RPM
CAPACIDAD DEL TANQUE	2.6 GAL
COMPRESIÓN	9.5:1
ARRANQUE	ELÉCTRICO Y A PATADA
SUSPENSIÓN DELANTERA	TELESCÓPICA HIDRÁULICA
SUSPENSIÓN TRASERA	DOBLE AMORTIGUADOR REGULABLE DS (DOUBLE SPRING)
FRENO DELANTERO	DISCO
FRENO TRASERO	TAMBOR
LARGO X ANCHO X ALTO (mm)	1900 X 770 X 800 MM
ENCENDIDO	CDI
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	1270
DISTANCIA DEL MOTOR AL PISO (mm)	240
LLANTA DELANTERA	2.75-18
LLANTA TRASERA	3.00-18
PESO SECO	94.5 KG
CAJA DE VELOCIDADES	5 CAMBIOS MANUAL
GARANTÍA	24 MESES O 24.000 KM.
REVISIONES GRATUITAS	5

COLORES

